

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

MAKRESINA

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Impermeabilizante incolor protege contra a água sem modificar a aparência das superfícies. Com uma tecnologia avançada de silanos e acrílicos, ele forma uma película transparente que impede a absorção de água. Além de facilitar a limpeza, mantém a permeabilidade ao vapor, é resistente às intempéries.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composição:	Emulsão acrílica - Aditivos especiais
Tipo:	Impermeabilizante
Cor	Branco Leitoso

QUÍM. RESP. CAMILA OLIVEIRA CRQ: 09404697/IXª REGIÃO

NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR):

Essas normas dão suporte técnico à aplicação correta e ao desempenho do produto:

- ABNT NBR 15575: Edificações habitacionais e desempenho

VANTAGENS:

- Versátil
- Facilita a limpeza
- Previne a proliferação de microorganismos
- Realça as cores
- Confere um leve brilho

VERSÃO: 002
DATA.: 04/2026

INDICAÇÕES DE USO:

- Paredes externas
- Fachadas de concreto e alvenaria aparente
- Pedras naturais
- Telhas cerâmicas e de concreto
- Concreto aparente
- Placa OSB

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Preparação da Superfície

- Limpar o substrato: livre de pó, graxa e , partes oltas, residuos acidos ou de vernizes
- Em fachada de concreto ou alvenaria aparente a superfície deve ser previamente lixada e regularizada
- Onde forem identificados microrganismos (bolor, fungo) – lavar a superfície com o Zero Mofo Makhouse ou uma solução de água potável e água sanitária na proporção de 1:1, deixando essa solução agir por cerca de 30 minutos, no mínimo. Enxaguar e aguardar a secagem total.

- Pinturas antigas em bom estado (gesso, drywall e reboco fraco) – recomendamos o uso do FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA Makhouse. Superfícies novas – aguardar a cura total de 30 dias

2. Preparação do Produto

- Produto pronto para uso

3. Ferramentas

- Pincel
- Airless (para grandes áreas)

4. Aplicação

- Aplicar a 1ª demão com rolo
- Aguardar 2 a 4 horas para aplicar a 2ª demão em "W" para melhor cobertura
- Repetir a aplicação até o consumo indicado por metro quadrado

5. Tempo de Secagem e Cura

- Ao toque: 2 horas | Entre demãos: 2 - 4 horas
- Cura total: 24 horas

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Aplicar entre 5°C e 35°C
- Respeitar intervalos de secagem
- Misturar apenas quantidade necessária
- Armazenar em local seco, coberto e ventilado.

RESTRIÇÕES DE USO:

- Não aplique sobre superfícies que não estejam limpas e secas.
- Não aplique o produto em dias chuvosos ou sob sol forte.

VERSÃO: 002
DATA.: 04/2026



CONSUMO/ RENDIMENTO:

Aplicação:	Consumo	Rendimento
• Paredes externas • Fachadas • Pedras naturais • Telhas • Concreto aparente	0,080 - 0,300kg/m ² (Conforme porosidade da superfície)	Balde de 18kg rendimento até 225m ² * Balde 3,6 Kg rendimento de até 45m ² * *de maço

EMBALAGENS:

- Balde de 18 L
- Balde 3,6 L
- Armazene em local seco, coberto e ventilado, em temperatura entre 5°C e 30°C, na embalagem original fechada
- Empilhamento até 4 baldes

VALIDADES:

- Produto fechado: 9 meses
- Produto aberto: 40 dias (sem lacre)

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, óculos e máscara.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Evite aplicar em ambientes fechados sem ventilação adequada.

CUIDADOS AMBIENTAIS:

- Não reutilizar a embalagem.
- Esvaziar totalmente antes do descarte.
- Descartar em local apropriado para resíduos químicos.
- Não descartar em rios, solo ou esgoto.

NOTA LEGAL: As informações desta ficha são fornecidas de boa fé, baseadas no nosso conhecimento atual. O desempenho do produto depende da aplicação correta e condições da superfície. A MakHouse impermeabilizantes não se responsabiliza por uso inadequado – consulte sempre a versão mais atual e nosso suporte técnico. A empresa pode alterar as especificações desta ficha técnica sem aviso prévio

VERSÃO: 002
DATA.: 04/2026

