

TINTA EMBORRACHADA

MakFlex

PREMIUM



01 Descrição

Tinta Emborrachada Premium forma uma película flexível e impermeável que veda fissuras e protege contra infiltrações, sol e chuva, garantindo maior durabilidade e menos manutenção em áreas externas.

02 Área de aplicação

- Fachadas, muros e paredes externas (reboco, concreto, fibrocimento)
- Sistemas construtivos em drywall e placas cimentícias

Aplicação:

- Rolo - trincha
- Aplicar em 2 a 3 demãos garantindo espessura adequada e respeitando os tempos de secagem para desempenho ideal. Espessura final: ~0,5 a 1,5 mm

Secagem entre demãos:

- 2 a 4 horas

Cura total:

- 24 horas

03 Vantagens

- Redução da temperatura com reflexão solar.
- Alta elasticidade que acompanha movimentos.
- Alta resistência aos raios UV para durabilidade externa.
- Anti mofo e anti fungo, resistente a maresia, sol e chuva.

04 Atende a ABNT

- NBR 13321 Membrana acrílica para impermeabilização — Requisitos mínimos de desempenho

Embalagens disponíveis:
18 L – rendimento de até 255m² por demão
3,6 L – rendimento de até 51m²
**Consulte catalogo de cores*



Makhouse Impermeabilizantes
(41)3668 1298
www.makhouse.com.br
[@makhouseimpermeabilizantes](https://www.instagram.com/makhouseimpermeabilizantes)

Soluções em produtos construtivos

SAIBA MAIS

