

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PRIMER

PROMOTOR DE ADERÊNCIA

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

É uma emulsão polimerica, desenvolvida com nanopartículas, proporcionando aglutinação das partículas soltas, promovendo alta aderência entre substrato e produto.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composição:	Dispersão acrílica base água
Aspecto:	líquido viscoso branco

 ENSAIOS:

pH:	8 a 10
Densidade	1,27 a 1,30 g/cm ³
Aderencia a argamassa polimericas	7 dias ≥

QUÍM. RESP. CAMILA OLIVEIRA CRQ: 09404697/IXª REGIÃO

 NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR):

- NBR 9575 - seleção.
- NBR 9574 - execução.

 VANTAGENS:

- Fácil aplicação
- Uniformidade da permeabilidade do substrato
- 100% de aderência do produto subsequente
- Reduz o consumo do produto subsequente

INDICAÇÕES DE USO:

- Áreas internas / externas
- Superfícies lisas ou com baixa absorção
- Alvenaria
- Drywall
- Reboco
- Concreto
- Lajes

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Preparação da Superfície

- A superfície deve estar limpa, seca, firme e livre de contaminantes
- Umidade máxima da base: $\leq 5\%$

2. Preparação do Produto

- O produto vem pronto para uso para aplicação em substratos velhos.
- Diluição de 1:2 (Primer : Água) para substratos novos.

3. Ferramentas

- A aplicação pode ser feita com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola airless.

4. Aplicação

- Rolo: aplicar em uma única demão, sem pressionar excessivamente
- Pincel: ideal para áreas pequenas e cantos.

5. Tempo de Secagem e Cura

- Cura de 2 a 4 horas
- Aplique argamassas ou impermeabilizantes após 4 horas, mas antes de 72 horas, para garantir a aderência ideal.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- É ideal para áreas internas e externas e bases lisas ou com baixa absorção.
- Pode ser usado em alvenaria, drywall, reboco e concreto.

RESTRIÇÕES DE USO:

- Evitar aplicação sob sol forte, chuva ou umidade.
- Temperatura ideal entre 10°C e 37°C.
- Não usar sobre manta asfáltica velha, óleo.

CONSUMO / RENDIMENTO:

Aplicação:	Consumo:	Rendimento:
Substratos Novos	0,050 g/m ² (Diluido)	18 L - 360m ² 3,6 L - 72m ²
Substratos Velhos	0,150 g /m ² (Puro)	18L - 120 m ² 3,6 - 24m ²
Drywall	0,025 g/m ² (Diluido)	18 L - 720 m ² 3,6 L - 144 m ²



EMBALAGENS:

- Balde 18L
- Balde 3,6L
- Armazene em local seco, coberto e ventilado, em temperatura entre 5°C e 30°C, na embalagem original fechada
- Empilhamento: 4 baldes.



VALIDADES:

- 9 meses (embalagem original e fechada)
- Armazenar em local seco, arejado, ao abrigo do sol e calor



RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Usar EPIs: luvas, óculos e máscara
- Manter fora do alcance de crianças e animais
- Não aplicar em ambiente fechado sem ventilação



CUIDADOS AMBIENTAIS:

- Usar EPIs: luvas, óculos e máscara
- Manter fora do alcance de crianças e animais
- Não aplicar em ambiente fechado sem ventilação

NOTA LEGAL: As informações desta ficha são fornecidas de boa fé, baseadas no nosso conhecimento atual. O desempenho do produto depende da aplicação correta e condições da superfície. A Makhouse Impermeabilizantes não se responsabiliza por uso inadequado – consulte sempre a versão mais atual e nosso suporte técnico. A empresa pode alterar as especificações desta ficha técnica sem aviso prévio

VERSÃO: 002
DATA.: 04/2026



Makhouse
soluções em proteção construtiva

