

IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO

Vedante

01 Descrição

impermeabilizante base água desenvolvido com copolímeros acrílicos puro, proporcionando alta aderência e desempenho em diversos substratos

02 Área de aplicação

- Áreas frias
- Lajes
- Paredes

Aplicação:

- Aplique a primeira camada do MakVedante diluída em água (ImprimiçãO)
- Aplique as demãos seguintes do produto, desta vez puro (sem diluição), de forma cruzada.

Secagem entre demãos:

- 8 a 12 horas

Cura total:

- 72 horas



03 Vantagens

- Fácil Aplicação
- Conforto Térmico
- Baixo Custo
- Pronto para Uso

04 Atende a ABNT

- NBR 15885 - membranas de polímero acrílico .
- NBR 9575 - seleção.
- NBR 9574 - execução



Embalagens disponíveis:

50 KG – rendimento de até 50 m²

30 KG – rendimento de até 30 m²

25 KG – rendimento de até 25 m²

18 KG – rendimento de até 18 m²

5 KG – rendimento de até 5 m²



Makhouse Impermeabilizantes

(41)3668 1298

www.makhouse.com.br

@makhouseimpermeabilizantes

Soluções em produtos construtivos

SAIBA MAIS

